



**MT65
Beluga III**
Мобильный
компьютер
на ОС Android

ОСОБЕННОСТИ

Превосходная производительность

Оснащенный технологией UIMG пятого поколения Newland с двумерным считывателем высокого разрешения, MT65 Beluga III легко читает даже затертые штрихкоды

Универсальная операционная система

ОС Android 7.0 обеспечивает гибкие возможности для приложений. При этом вы получите инструменты для администрирования, контроля и защиты данных

Увеличенное время автономной работы

MT65 Beluga III обеспечивает до 10 часов автономной работы на протяжении всей смены. Для более интенсивного сканирования доступны аксессуары для легкой зарядки ТСД и замены аккумулятора: сменный аккумулятор и зарядная подставка с дополнительным слотом для батареи.

Прочная конструкция

Благодаря классу защиты IP65, Beluga III имеет высокую степень защиты от пыли и влаги. Также терминал имеет высокую ударопрочность и выдерживает падения с высоты 1.2 м

Различные функциональные возможности

MT65 Beluga III предлагает широкие возможности беспроводной связи для обмена данными: Bluetooth, поддержка двух диапазонов Wi-Fi частотой 2,4 ГГц или 5 ГГц, 4G/3G, GPS. Также терминал оснащен 8-мегапиксельной камерой для повышения производительности выездных служб

Buckets: MDM решение от Newland

На каждом терминале MT65 Beluga III установлено ПО для управления мобильными устройствами от Newland, под названием Buckets. Оно позволит управлять всеми устройствами удаленно, обновлять ОС, а также контролировать и отслеживать местонахождение каждого устройства

Аксессуары

Для удобства терминал может использоваться с пистолетной рукояткой и зарядной подставкой



Сферы применения

Логистика • Услуги экспресс-доставки • Управление складами • Розничные сети • Отслеживание продуктов
 • Здравоохранение • Чтение счетчиков электроэнергии • Подсчет запасов и многое другое.

MT65 Beluga III

Мобильный компьютер на ОС Android

Производительность	Процессор		Четырехъядерный 64-разрядный процессор с частотой 1.3 ГГц
	ОС		Android 7.0
	Память	RAM	2 ГБ
		ROM	16 ГБ
Физические характеристики	Интерфейс		Micro USB 2.0, поддерживается заряд аккумулятора через USB
	Размеры (Д x Ш x В)		166 x 73 x 26 мм
	Вес		330 г (включая аккумулятор)
	Дисплей		4" WVGA (800x480) емкостный сенсорный экран
	Клавиатура		30 клавиш (включая боковые клавиши) с подсветкой
	Уведомления		Вибрация, динамик и многоцветные светодиоды
	Аккумулятор		3,7 В, 3700 мАч
	Время работы		10 часов
	Время зарядки		4.5-5 часов
	Камера		8 Мп, автофокус, светодиодный вспышка
	GPS		GPS
	Слот расширения		Поддержка Micro SD с расширением до 32Гб
	Блок питания		Выход: DC5V, 2.0A Входной ток: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60 Гц
Условия эксплуатации	Рабочая температура		-20°C до 50°C
	Температура хранения		-30°C до 70°C
	Влажность		5% до 95% (без конденсации)
	Защита от статического электричества		± 15 кВ (на открытом воздухе), ± 8 кВ (прямой контакт)
	Устойчивость к падениям		Падение с высоты 1,2 метра на бетон
	Защита от пыли и влаги		IP65
Считываемые штрихкоды	Лазерный прицел Мегапиксельная камера (1280 x 960)	1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar.
		2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec
RFID	13.56 МГц RFID		ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
Связь	WLAN RADIO		IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4 ГГц and 5 ГГц
	WWAN RADIO	2G	GSM/GPRS/EDGE: B2, B3, B5, B8 (850/900/1800/1900МГц)
		3G	WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA (B34, B39)
		4G	TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B3, B7, B20)
	WPAN RADIO		Bluetooth 4.0 LE
Аксессуары	Зарядная подставка, аккумулятор, адаптер, кабель, ремешок на запястье, плечевой ремень, рукоятка, 4-слотовая зарядная подставка для аккумуляторов, чехол.		

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: V1.0