

Лист утверждения

СОГЛАСОВАНО:
(Экспертная организация)
ОАО СКБ ВТ “Искра”

_____ Ярошевская М.Б.

«__» _____ 2002 г.
Заведующий ЛЭО

_____ Вольфсон И.П.

«__» _____ 2002 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(Генеральный поставщик)
Генеральный директор ЗАО «Штрих-М»

_____ Журавлев А.И.

«__» _____ 2002 г.

Инструкция по замене фискальной памяти в контрольно-кассовой машине ШТРИХ-ФР-К версии 01

ЭКСПЕРТЫ:
Руководитель экспертной группы

_____ Галанская Г.Н.

Эксперт ОАО СКБ ВТ “Искра”

_____ Сахарова А.Ш.

«__» _____ 2002 г.

РАЗРАБОТЧИК:
ЗАО «Штрих-М»

_____ Хавкин Ю.А.

«__» _____ 2002 г.

СОГЛАСОВАНО:
(Экспертная организация)
ОАО СКБ ВТ “Искра”
«__»_____2002 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(Генеральный поставщик)
ЗАО «Штрих-М»
«__»_____2002 г.

**Инструкция по замене фискальной
памяти в контрольно-кассовой машине
ШТРИХ-ФР-К версии 01**

Оглавление.

Оглавление.....	2
1. Введение.	3
2. Указания мер безопасности.....	5
3. Методика чтения фискальной памяти.....	6
4. Порядок вскрытия ККМ и замены фискальной памяти.	8
5. Оборудование и документация.....	9

1. Введение.

- 1.1. Инструкция разработана в соответствии с решением Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам (в дальнейшем — ГМЭК) от 15 июня 2000 года (протокол № 2/56-2000) и с учетом Технических требований к фискальной памяти электронных контрольно-кассовых машин, утвержденных ГМЭК (протоколы № 5/21-95 от 23 июня 1995 года, № 9/25-95 от 27 декабря 1995 года, № 5/30-96 от 29 августа 1996 года, № 5/43-98 от 2 июля 1998 года), Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденных Постановлением Минфина России № 104 от 30 августа 1993, Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденного Постановлением Госкомстата России № 20 от 24 марта 1999 года, Положения о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин, утвержденного ГМЭК (протоколы № 2/18-95 от 6 марта 1995 года, № 2/34-97 от 25 марта 1997 года) и Порядка проведения замены фискальной памяти контрольно-кассовых машин, утвержденного ГМЭК (приложение к протоколу № 4/58-2000 от 11 октября 2000 года) и предназначена для руководства работниками центров технического обслуживания (далее – ЦТО) при проведении работ по замене фискальной памяти (далее ФП) контрольно-кассовой машины “ШТРИХ-ФР-К” (далее – ККМ).
- 1.2. Для замены модулей ФП используются аналогичные модули из числа запасных частей поставляемых Генеральным поставщиком ККМ.
- 1.3. Ремонт замененных модулей ФП в условиях центра технического обслуживания или у пользователя ККМ запрещен.
- 1.4. Замена фискальной памяти может производиться:
 - при количестве свободных полей для записи сменных отчетов менее 30;
 - при отсутствии свободных полей фискальной памяти для записи данных о перерегистрации;
 - при аварии фискальной памяти.
- 1.5. Необходимость проведения замены ФП ККМ определяется ЦТО по собственной инициативе или по инициативе пользователя в случае обнаружения неисправности или заполнении ФП. О необходимости замены ФП ЦТО составляет заключение с указанием причин.
- 1.6. Для получения разрешения на замену ФП ККМ пользователь обращается в налоговый орган с заявлением о замене ФП ККМ, к которому прилагается заключение ЦТО. Налоговый орган выдает разрешение на замену ФП ККМ после прочтения и документального оформления содержимого накопителя ФП в соответствии с настоящей инструкцией.
- 1.7. В случае аварии ФП и невозможности установления его содержимого, данные о проведенных на ККМ денежных расчетах и количестве сменных отчетов определяются по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам и журналам кассира-операциониста.
- 1.8. После получения от налогового органа разрешения на замену ФП пользователь обращается в ЦТО, которое проводит замену ФП.
- 1.9. ЦТО обеспечивает сбор и анализ информации о проведенных заменах ФП по каждой ККМ, находящейся на техническом обслуживании, а также

ежеквартально информирует генерального поставщика данной модели ККМ о проведенных заменах ФП. Информация предоставляется в течении первого месяца квартала.

Сводная информация о проделанной работе по замене ФП за год каждым ЦТО представляется в Государственную комиссию не позднее 15 февраля нового года.

2. Указания мер безопасности.

- 2.1 Замена ФП проводится при соблюдении требований “Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин”, относящихся к ремонту ККМ, и требований “Положение о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин”, относящихся к ЦТО.
 - 2.2 К техническому обслуживанию ККМ должен допускаться персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности и ознакомленный с данной инструкцией.
 - 2.3 Замену ФП должны производить специалисты, имеющие удостоверение на право обслуживания машины.
 - 2.4 Все сборочно-разборочные работы производить только при выключенной вилке сетевого кабеля из розетки и при отсоединенных от остального оборудования кабелях.
 - 2.5 Запрещается подключение (отключение) устройств, блоков и разъемов при включенном электропитании машины.
- Блоки логические, используемые при замене ФП, должны храниться в технологической таре, а микросхемы — в специальной антистатической упаковке.

3. Методика чтения фискальной памяти.

3.1. Порядок действий с целью документального оформления содержимого модуля ФП зависит от причин отказа модуля ФП при выполнении штатных процедур, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3.2. Причины отказа и действия для документального оформления содержимого накопителя ФП.

3.2.1. При заполнении ФП:

3.2.1.1. Близость накопителя ФП к полному заполнению с выдачей сообщения, при снятии Z-отчета, о количестве оставшихся свободных записей или отсутствии свободных записей ФП: “В ФП ОСТАЛОСЬ ХХХХ СВОБ. ПОЛЕЙ” или выдачей кода ошибки 20 по интерфейсу.

3.2.1.2. Невозможность проведения очередной перерегистрации ККМ с выдачей кода ошибки 30 по интерфейсу при перерегистрации.

Необходимые действия для п.п. 3.2.1.1, 3.2.1.2:

Необходимо выполнить полный фискальный отчет за полный период в соответствии с “Руководством налогового инспектора”, и произвести замену модуля ФП (см. п. 4).

3.2.2. При аварии ФП:

3.2.2.1. Невозможность снятия фискального отчета любого вида с выдачей сообщения об отказе модуля ФП (код ошибки 01 или 28 или 29 по интерфейсу) и/или блокировкой ККМ ее функций.

3.2.2.2. Невозможность записи в накопитель ФП данных о смене при проведении операции закрытия смены с выдачей сообщения об отказе модуля ФП (код ошибки 01 или 20 по интерфейсу), и/или блокировкой выполнения ККМ ее функций.

3.2.2.3. Невыполнение теста проверки модуля ФП с выдачей сообщения об отказе модуля ФП (код ошибки 01 по интерфейсу) и/или блокировкой выполнения ККМ ее функций при включении ККМ.

Необходимые действия для п.п. 3.2.2.1-3.2.2.3.

Необходимо проверить работоспособность управляющих блоков и элементов ККМ. В случае неисправности управляющих блоков и элементов, произвести необходимую замену, после чего необходимо ввести текущую дату и время, и произвести операцию технологического обнуления (см. документацию на Драйвер ФР).

В случае неисправности модуля ФП (невозможности снятия полного фискального отчета) выполнить следующие действия:

Восстановить данные о проведенных на ККМ денежных расчетах и количестве сменных (суточных) отчетов по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам, журналам кассиров-операционистов.

После этого произвести замену модуля ФП в соответствии с п.4.

Примечание: При снятии полного фискального отчета возможно появление кода ошибки 28 или 29 по интерфейсу, итоги поврежденных записей не включаются в суммарный итог, поэтому их следует восстановить по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам, журналам кассиров-операционистов и скорректировать суммарный итог.

4. Порядок вскрытия ККМ и замены фискальной памяти.

4.1. Замена модуля ФП:

- Закрывать архив ЭКЛЗ. Порядок закрытия архива ЭКЛЗ приводится в руководстве налогового инспектора на ККМ.
- Выключить ККМ.
- Разобрать ККМ в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту.
- Отсоединить разъем ЭКЛЗ от других блоков ККМ.
- Отсоединить разъем модуля ФП от других блоков ККМ.
- Отсоединить модуль ЭКЛЗ от корпуса ККМ.
- Отсоединить модуль ФП от корпуса ККМ.
- Произвести неразъемное соединение нового модуля ФП полученного с завода изготовителя с корпусом ККМ.
- Произвести соединение новой (неактивизированной) ЭКЛЗ с корпусом ККМ.
- Присоединить разъем ЭКЛЗ к другим блокам ККМ.
- Присоединить разъем модуля ФП к другим блокам ККМ.
- Собрать ККМ в порядке, обратном разборке.

4.2. Включить ККМ, после чего необходимо ввести текущую дату и время, и произвести операцию технологического обнуления (см. документацию на Драйвер ФР).

4.3. Убедиться, что ККМ находится в нефискальном режиме.

4.4. После этого фискализировать ККМ в соответствии с Руководством налогового инспектора.

4.5. Выключить ККМ.

4.6. О проведении замены ФП и ЭКЛЗ сделать запись в паспорте и регистрационной карточке ККМ.

5. Оборудование и документация.

- 5.1 ККМ ШТРИХ-ФР-К.
- 5.2 Руководство налогового инспектора.
- 5.3 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту.
- 5.4 Ведомость версий ККМ ШТРИХ-ФР-К.
- 5.5 Драйвер ФР (с документацией).
- 5.6 Персональный компьютер, с операционной системой Windows 95/98/NT/2000/ME.

Использование другого не приведенного выше оборудования запрещено!

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Вход. № сопр. докум. и дата	Подп.	Дата
	измен.	замен.	новых	аннулир.					

Примечание

1. Лист регистрации изменений заполняется согласно Приложению 3 ГОСТ 2.503-90 и «Порядку внесения изменений в Ведомость версий моделей контрольно-кассовых машин»
2. В графе «замен.» вместе с указанием номеров замененных листов указываются номера таблиц, в которые внесены изменения «Табл. ...» и номера измененных строк и граф дробью, где в числителе – номер строки, в знаменателе – номер графы. При введении или аннулировании целой строки запись имеет вид «Табл. ... (номер строки)/все»

					Инструкция по замене фискальной памяти в контрольно-кассовой машине ШТРИХ-ФР-К версии 01	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		11
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		