

Point Mobile PM260

Экономичный терминал сбора данных

PM 260 разработан специально для проведения инвентаризаций, управления запасами, контроля над ценами, приемки и отпуска грузов.

Сфера применения

- Торговый зал
- Склад при магазине
- Оперативный склад при производстве (легкая промышленность)

Выполняемые задачи

- Приемка, инвентаризация, отгрузка и т.д.
- Мобильная перемаркировка
- Выездная инвентаризация

Основные преимущества

- Windows CE 6.0 Professional или Embedded Handheld 6.5
- Современный процессор Marvel PXA300 (624 МГц)
- Уверенное считывание 1D и 2D штрихкодов
- Встроенная память RAM 128 Мб ROM 256 Мб
- Поддержка SD-карты до 32 Гб
- QVGA-дисплей 2,8"
- Поддержка голосовой связи VoIP
- WPAN Bluetooth v.2.1, Class II. WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Защита от пыли и влаги (IP 65).



PM260

Технические характеристики

Архитектура системы	
Операционная система	Windows Embedded CE 6.0 Professional, Windows Embedded Handheld 6.5
Микропроцессор	Marvel PXA300 @ 624 МГц
Память	128 Мб RAM ROM 256 Мб с поддержкой Micro-SD HC до 32-х Гб
Дисплей	Сенсорный ЖК-дисплей с подсветкой и активной матрицей пропускающего типа, диагональ 2,8" , Разрешение 240 x 320 (QVGA)
Порты ввода-вывода	USB 1.1 через подставку или кабель RS-232 (115 кбит/с)
Возможности декодирования	Лазерный считыватель распознает все стандартные линейные и почтовые коды, включая GS1 DataBar, фото сканер распознает все стандартные 1D и 2D коды
Голосовая связь	Передача голоса по IP-сетям (VoIP), встроенные микрофон и динамик, с поддержкой Bluetooth-гарнитуры
Клавиатура	29-клавишная цифровая клавиатура
Беспроводная связь	
WLAN	Беспроводная сеть стандарта IEEE 802.11 b/g/n (1, 2, 5.5, 11, 6, 9,12, 18, 24, 36, 48, 54 и 72.2 Мбит/с); встроенная антенна
Безопасность WLAN	WEP, WPA, WPA2, PEAP, MS-CHAPv2, EAP-TLS, CCX v4
WPAN	Bluetooth 2.1 (10 м) с повышенной скоростью передачи данных (EDR), встроенная антенна
Физические параметры и требования к окружающей среде	
Габариты	18,2 x 6,6 x 3,0 см
Вес	293 г (с аккумулятором стандартной емкости на 2200 мА·ч) 318 г (с аккумулятором повышенной емкости на 3300 мА·ч)
Температура работы	от -20 до 60 °С
Температура хранения	от -40 до 70 °С
Относительная влажность	95% (без конденсата)
Защита от пыли и влаги	IP 65
Падения	Выдерживает многочисленные падения на бетонную поверхность с высоты 1,8 м
Электростатический разряд	По воздуху: ±15 кВ; контактно: ±8 кВ
Сертификаты и подтверждения соответствия различным стандартам: EMC, UL, RF, Laser approvals, FCC, CE, KCC, ANATEL Marks, RoHS & WEEE	
Гарантия 1 год	