

| Принтер этикеток TLP100 TERRA NOVA арт. 4529 | |
|---|--|
| Технические параметры: | |
| Класс принтера | Настрольный термотрансферный принтер |
| Скорость печати | до 127 мм/сек |
| Ширина печати, мм | 25,4 - 108 |
| Длина печати, мм | 15 - 1200 |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Flash память | 16 Mb |
| RAM память | 32 Mb |
| Ресурс термоголовки | 50 км |
| Рекомендуемый объем печати в день | 10 000 этикеток |
| Протокол печати | TSPL, ZPL, EPL |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 240*225*171 |
| Вес, кг | 2,26 |
| Функциональные возможности: | |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды: | Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды: | PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code |
| Печать QR-кода | Да |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Встроенные датчики: | Наличия бумаги, Открытия крышки, Зазора этикетки, Температуры печатающей головки, Черных меток, Окончания ленты |
| Поддержка ОС | Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 Windows Server 2008 / Server 2012 / Server 2016, Linux, IOS |
| Поддерживаемые кодовые страницы | PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5) |
| Возможность загрузки шрифтов | Да |
| Отделитель этикеток | Да (опционально) |
| Отрезчик | Да (опционально) |
| Ресурс отрезчика | 1 млн |
| Внешний держатель | Да (опционально) |
| Поддержка Bartender | Да |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| EasyLoad | Да |
| Функция промотки ленты | Да |
| Материал печати: | |
| Материал для печати | Бумажные, текстильные и синтетические ленты, ярлыки. |
| Ширина бумаги, мм | до 118 |
| Толщина бумаги, мм | 0,08 - 0,18 (80 мкм - 180 мкм) |
| Диаметр рулона, мм | до 127 |
| Диаметр втулки рулона | 0,5 дюйма (12,7 мм), 1 дюйм (25,4 мм), 1,5 дюйма (38,1 мм) |
| Риббон: | |
| Тип риббона | на основе воска, воска и смолы, смолы |
| Диаметр втулки, мм | 0,5 дюйма (12,7 мм) |
| Длина намотки рулона | 100 м |
| Ширина ленты (min/max), мм | 33,8 / 100 |
| Интерфейсы: | |
| USB + RS232 | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Ethernet | Да |
| Bluetooth | Да (опционально) |
| RJ12 | Нет |
| Параметры функционирования: | |
| Питание | DC 24V, 2,5A |
| Температура эксплуатации | 5 - 40°C |
| Температура хранения | -20°C - 50°C |
| Допустимая влажность | 30 - 85% (эксплуатация); 10 - 90% (хранение) |
| Корпус: | |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | АВС + PC (пластик + поликарбонат) |
| Материал рамы принтера | Металл |
| Комплектация: | |
| | Принтер |
| | Кабели подключения интерфейса (RS232 и USB) |
| | Блок питания |
| | CD с инструкцией и ПО |
| | Гарантийный талон |
| | Упаковка |
| Опционально (приобретается отдельно): | |
| | Отделитель этикеток |
| | Отрезчик |
| | Внешний держатель |