

Принтер этикеток TLP300 TERRA NOVA арт. 4530	
Модель	
Технические параметры:	
Класс принтера	Настрольный термотрансферный принтер
Скорость печати	до 127 мм/сек
Ширина печати, мм	25,4 - 108
Длина печати, мм	15 - 1200
Разрешение печати	203 dpi
Flash память	16 Mb
RAM память	32 Mb
Ресурс термоголовки	50 км
Рекомендуемый объем печати в день	10 000 этикеток
Протокол печати	TSPL, ZPL, EPL
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	285*226*171
Вес, кг	2,26
Функциональные возможности:	
Поддерживаемые 1D штрихкоды:	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
Поддерживаемые 2D штрихкоды:	PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code
Печать QR-кода	Да
Поддержка ЕГАИС	Да
Встроенные датчики:	Наличия бумаги, Открытия крышки, Зазора этикетки, Температуры печатающей головки, Черных меток, Окончания ленты
Поддержка ОС	Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 Windows Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 / IOS / Android / Linux
Поддерживаемые кодовые страницы	PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5)
Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Да (опционально)
Отрезчик	Да (опционально)
Ресурс отрезчика	1 млн
Внешний держатель	Да (опционально)
Поддержка Bartender	Да
Звуковая и визуальная индикация	Да
EasyLoad	Да
Функция промотки ленты	Да
Материал печати:	
Материал для печати	Бумажные, текстильные и синтетические ленты, ярлыки.
Ширина бумаги, мм	до 118
Толщина бумаги, мм	0,08 - 0,18 (76 мкм - 180 мкм)
Диаметр рулона, мм	до 127
Диаметр втулки рулона	1 дюйм (25,4 мм), 1,5 дюйма (38,1 мм), 3 дюйма (76,2 мм)
Риббон:	
Тип риббона	на основе воска, воска и смолы, смолы
Диаметр втулки, мм	1 дюйм (25,4 мм)
Длина намотки рулона, м	300
Ширина ленты (min/max), мм	33,8 / 100
Интерфейсы:	
USB + RS232	Да
Wi-Fi	Нет
Ethernet	Да
Bluetooth	Да (опционально)
RJ12	Нет
Параметры функционирования:	
Питание	DC 24V, 2,5A
Температура эксплуатации	5 - 40°C
Температура хранения	-20°C - 50°C
Допустимая влажность	30 - 85% (эксплуатация); 10 - 90% (хранение)
Корпус:	
Цвет	Черный
Материал корпуса	АВС + PC (пластик + поликарбонат)
Материал рамы принтера	Металл
Комплектация:	
	Принтер
	Кабели подключения интерфейса (RS232 и USB)
	Блок питания
	CD с инструкцией и ПО
	Гарантийный талон
	Упаковка
Опционально (приобретается отдельно):	Отделитель этикеток
	Отрезчик
	Внешний держатель