



г. Красноярск
ул. Добровольческой бригады д.4
ул. Копылова д. 17
ул. Крылова д.1

+7 (391) 2-347-348
8 800 100 55 70
info@portkkm.ru
Portkkm.ru



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №430



КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ST-2004

2MP (1080p)/960H, внутренняя купольная AHD-камера 4 в 1 (4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog) с ИК подсветкой до 20 м, 1/2,7" Progressive Scan CMOS, Объектив: 2,8mm (соответствует 121,3° по горизонтали), 0,01/0 Lux с ИК Люкс, OSD-меню: есть, BLC,DWDR,AWB,MWB,2DNR,AGC, IR-CUT (механический), 3D-Ось, Smart IR: есть, 25 к/сек Real Time, IP54, -20°... +60°C, Стабилизированное 12 Вольт ±10%, 0,3 А, ПЛАСТИК

2 1 995 P



КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ST-2204

2MP (1080p), внутренняя купольная AHD-камера с ИК подсветкой до 20 м, 1/2,7" Progressive Scan CMOS, Объектив: 2,8-12mm (соответствует 103-30.8° по горизонтали), 0,01 / 0 Lux с ИК Люкс, BLC,2DNR,D-WDR, IR-Cut Filter, 25 к/сек Real Time, IP65, -20°... +60°C, Стабилизированное 12 Вольт ±10%, Не более 0,38 А, ПЛАСТИК

1 3 764 P



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ST-HVR-S0402 LIGHT (ВЕРСИЯ 2)

Цифровой, гибридный режим работы: 4кан до 5М-N(A); 4кан 1080P(A)+4кан 1080P(IP); 8кан 5Мп(IP); 16кан 1080P(IP), Видео/аудио входы: 4/1, Аудио выход: 1 RCA, Всего видеовыходов: 2 (VGA/HDMI), HDMI (1080P), VGA выход (1080P), Поддерживаемые видеокодеки: H.264/H.265, Поддерживаемые аудиокодеки: G.711A, Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер: до 5 Мр, Максимальное разрешение подключаемых IP камер: 5 Мр, Кол-во одновременно воспроизводимых каналов: до 4 (зависит от режима), 1 SATA3 (3.5") 8Тб, Удаленный доступ: IE/CMS, 0°C ~ +55°C, 12 VDC / <5W, (версия 2)

1 5 655 P



МИКРОФОН ST-54 (APU+PP)

Электретный с активным усилителем и ручной регулировкой усиления, в пластиковом корпусе/полусфера., напряжение питания: 6...14 В, ток потребления: 0,01А, максимальное выходное напряжение (при нагрузке 47 кОм): 6 В, полоса частот (от и до): 100...10 000 Гц, диапазон ручной регулировки коэфф. усиления (от и до): 0-100 дБ, Максимальное расстояние передачи сигнала по проводной линии связи, сечение: не менее 150 м, акустическая дальность: до 15 м, -25...+85°C

1 800 P



БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ST-ББП-50 АКБ (С ЗАЩИТОЙ АКБ)

Источник питания стабилизированный 12В/5А, с возможностью автономной работы от АКБ 7А/ч, защита от КЗ и глубокого разряда, Потребляемая мощность по сети 220В: не более 6,5 Вт, Напряжение выходное, номинальное при отсутствии напряжения сети 220В (от АКБ): 10,5...12,0 В, Защита от короткого замыкания: есть, 0...+45°C

1 2 524 P



АККУМУЛЯТОР 12 В 7АЧ

Аккумулятор предназначен для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания, офисном оборудовании, системах безопасности, бытовой технике, кассовых аппаратах и игрушках и т.д.

1 950 P



КАБЕЛЬ РК 75+2x0,5 (48) PVC ВНУТРЕННИЙ (БЕЛЫЙ, 200М)

Кабель РК 75+2x0,5 (48) PVC ВНУТРЕННИЙ (белый, 200м). Совмещенный - для видеонаблюдения, ПВХ, медная центральная жила, оплетка - алюминий с медным гальваническим покрытием - 48 проводников 0,12 мм, жилы питания 0,5 мм кв. Намотка-бескаркасная-200м. Температура инсталляции : -15 ... +70°C, Температура эксплуатации: -50 ... +70°C

25 23 P



КАБЕЛЬ NETLAN U/UTP ВНУТРЕННИЙ

Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, 100МГц, одножильный, ССА (омедненный алюминий), внутренний, PVC нг(В), серый, 305м

2 21 P



РАЗЪЕМ ST-BNC-PV

разъем BNC под винт с пружиной-предназначен для подключения тонкого коаксиального кабеля к радиоэлектронике, Волновое сопротивление: 75+-10%Ом, Максимальное/номинальное напряжение: 1,0+-25% Вольт, Сопротивление изоляции: 1,00 М Ом min DC 500V, Количество соединений: не менее 500, -50...+65C

6 25 P

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ VW-1 "ПАПА"**3****31 Р****РАЗЪЕМ ST-PC1**

разъем интерфейсный типа RCA, предназначен для коммутации аудио сигнала между устройствами, Максимальное/номинальное напряжение: max 24В-+25%, Ток макс. допустимый: 0,5 А, Сопротивление изоляции: 20 М Ом, Длина разъема: 38 мм, -50...+60С

1**21 Р****РАЗЪЕМ RJ45/8P8C НИКОМАХ**

Разъем прозрачный-предназначен для использования в телекоммуникациях и др.областях техники, имеет 8 контактов и защелку, максимальное/номинальное напряжение: 125 В, Ток макс. допустимый: 1,5А, Сопротивление изоляции: 1000 М Ом, Ширина разъема: 11,6 8мм., Количество соединений: не менее 1000, 0...+70 С

2**6 Р****МОНТАЖ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ****1****5 000 Р****Итого: 23 576 Р**

МЫ ГАРАНТИРУЕМ

■ Низкие цены

Технику от производителей по ценам без «хищных» посреднических накруток

■ Быстрая доставка

Доставку товара в течение 1-3 дней благодаря большому складскому запасу популярных моделей.

■ Оперативный ремонт

Ремонт в срок от 1 дня и всегда доступный телефон технической поддержки

■ Официальный сервисный центр

Техническое обслуживание от официального ЦТО и сервис-центра по кассам, весам, видеонаблюдению, POS-системам.

■ Высокая квалификация

Профессиональный монтаж и настройку техники сертифицированными специалистами компании



КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Свяжитесь с личным менеджером



Заковряжин Сергей

У менеджера сохраняется Ваше коммерческое предложение, достаточно сообщить его номер и он проконсультирует по всем вопросам, согласует дату и время доставки и выполнения необходимых работ.

Оформите заказ через сайт

По ссылке ниже Вы перейдете на страницу коммерческого предложения на сайте, где сможете оформить заказ с этими товарами.

Ваша ссылка на коммерческое предложение:

<https://portkkm.ru/kp/?id=131756>